

СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА

KOSMA 5.6 м 8-ми рядная

ШИРИНА МЕЖДУРЯДЬЯ

70 см

ЁМКОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ

950 л

KOSMA - ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА. ОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СПЛАВ МНОГОЛЕТНЕГО ОПЫТА И НОВЕЙШИХ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ОНА ОБЛАДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ САМОГО ТОЧНОГО ВЫСЕВА.

KOSMA БЫЛА СПРОЕКТИРОВАНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКОТОЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КАЖДОГО СЕМЕНИ С РАВНЫМ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ В РЯДКЕ. ВЫСЕВАЮЩИЙ АППАРАТ АДАПТИРОВАН ДЛЯ ПОСЕВА ТАКИХ КАК РАПС, ГОРОХ, ПОДСОЛНЕЧНИК, СОЯ, КУКУРУЗА И Т. Д.



БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!



+7 (86359) 40-700



www.altair-ak.ru



САЙТ
АЛЬТАИР



СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА

KOSMA 5.6м 8-ми рядная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА М.	5,6
КОЛИЧЕСТВО РЯДКОВ ШТ.	8
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА, М	5.6
ЕМКОСТЬ БУНКЕРОВ СЕМЯН, Л	50
ТРЕБОВАНИЯ К ВОМ, ОБ/МИН	540
ТИП СЕКЦИИ	ДИСКОВАЯ
ВЕС СЕКЦИИ КГ.	93
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНО-ПРИВОДНЫХ КОЛЕС, ШТ	2
КОНТРОЛЬ ВЫСЕВА МОНИТОР	KMS 30

ОПИСАНИЕ



Отличное копирование обеспечивается системой, позволяющей:

- Семена раскладываются на заданной глубине
- Адаптировать давление в соответствии с типом почвы и скоростью посева.

Вес секции составляет 93 кг, который так же возможно увеличить, догрузив двумя пружинами по 12,5 кг. Итого можно создать давление до 130 кг (зависит от комплектации секции)

Задние прикатывающие катки V-образной формы

Обрезиненные прикатывающие катки шириной 5 см

Новые усиленные подшипники

Более лучшая герметизация подшипникового узла



ВИДЕО/ФОТО/БРОШЮРА

- ✓ Гарантия 1 год
- ✓ Предпродажная подготовка
- ✓ Доставка
- ✓ Ввод в эксплуатацию
- ✓ Обучение оператора