

## ТРАКТОР **ARMATRAC 1254 LUX CRD**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

 **125 л. с.**

ТРАНСМИССИЯ

 **ZF T-557 L**

ГОД ВЫПУСКА

 **2023**

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАКТОР ARMATRAC 1254LUX, СПОСОБНЫЙ ВЫПОЛНЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ РАБОТЫ В ПОЛЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В МЕЖДУРЯДЬЕ, И НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЕ И ОТЛИЧАЕТСЯ ОТЛИЧНОЙ УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ. ТРАКТОР ОСНАЩЕН ДВИГАТЕЛЕМ DEUTZ TCD ОБЪЕМОМ 3,6 ЛИТРА И СИСТЕМОЙ ADBLUE. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ZF ОТ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИМЕЕТ 16 ПЕРЕДАЧ ВПЕРЕД И 16 ПЕРЕДАЧ НАЗАД ТОПЛИВНЫЙ БАК НА 110 ЛИТРОВ ПОЗВОЛЯЕТ ДОЛГУЮ РАБОТУ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ.

КОМФОРТ ОПЕРАТОРА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОСТОРНАЯ КАБИНА, ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ WEBASTO. ТРАКТОР ОБОРУДОВАН ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ MITA ИТАЛЬЯНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.



**БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!**



+7 (86359) 40-700



[www.altair-ak.ru](http://www.altair-ak.ru)



САЙТ  
АЛЬТАИР



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ДВИГАТЕЛЬ**

ВЫБРОСЫ	TIER IV
МОДЕЛЬ	DEUTZ TCD C ADBLUE
МОЩНОСТЬ, Л.С.	125
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	4
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, Л	3,6
ТУРБОНАДДУВ	турбоагнетатель
ДИАМЕТР / ХОД ПОРШНЯ, ММ	98×120
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ	500
РЕЗЕРВНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	18,2

**СЦЕПЛЕНИЕ**

ТИП	СУХОЕ, ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДИАМЕТР	12" (310ММ)
ПОДКЛАДКА	МЕТАЛЛОКЕРАМИКА

**ТРАНСМИССИЯ**

ТИП	ZF-557 L
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	МЕХАНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕДАЧИ ВПЕРЕД/НАЗАД	16F/16R
СКОРОСТЬ, КМ/Ч	1,8-39

**КАРДАНЫЙ ВАЛ**

ТИП	НЕЗАВИСИМЫЙ, 4 СКОРОСТИ
СКОРОСТЬ, ОБ/МИН	430/540/540 (750)/1000

**ГИДРАВЛИКА**

ТИП	ЭЛЕКТРО-ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА СЦЕПКИ	КАТЕГОРИЯ II С ШАРОВЫМИ КОНЦАМИ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ, КГ	5000
ПЕРЕДНЯЯ НАВЕСКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ, КГ	2957
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР	190
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА, Л/МИН	60
ГИДРОПАРЫ	4 ЗАДНИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА	4 WD
РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО	РАМА / КАБИНА
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ
РАБОЧИЙ ТОРМОЗ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
РУЧНОЙ ТОРМОЗ	МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАДНИЙ МОСТ	МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА

**СТАНДАРТНЫЕ ГРУЗЫ**

ПЕРЕДНИЕ БАЛЛАСТЫ, КГ	600+2×50
ЗАДНИЕ БАЛЛАСТЫ, КГ	2×50

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**

ДЛИНА / ШИРИНА / ВЫСОТА ПО КАБИНЕ, ММ	5100 × 2090-2450 × 2800
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ	2400
ШИРИНА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕИ, ММ	1665
ШИРИНА ЗАДНЕЙ КОЛЕИ, ММ	1610-2010
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ	520
РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ ДО ФАРКОПА, ММ	415-520
СТАНДАРТНЫЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА	360/70 R28
СТАНДАРТНЫЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА	420/85 R38
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, КГ	5750

**ДВИГАТЕЛЬ**

ДВИГАТЕЛЬ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ КПД И НИЗКИМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА, ОСНАЩЁН СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА COMMON RAIL ТУРБОНАДДУВОМ И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОХЛАДИТЕЛЕМ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧНУЮ ПОДАЧУ ТОПЛИВА, БЫСТРО РЕАГИРУЯ НА ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ.

**ТРАНСМИССИЯ**

ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ 1,8-39,3 КМ/Ч ПОЗВОЛЯЮТ ЭФФЕКТИВНО ВЫПОЛНЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ.

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА И БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА.

ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО И ВРЕМЯ, ПЕРЕКЛЮЧАЯСЬ С ОДНОГО ДИАПАЗОНА НА ДРУГОЙ БЕЗ НАЖАТИЯ НА СЦЕПЛЕНИЕ И ПОТЕРИ ПОТОКА МОЩНОСТИ.

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НАВЕСКА**

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ «РАСКОС» ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО РЕГУЛИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ПОДНЯТИЕ, ОПУСКАНИЕ И ЗАПУСК ВОМ С ЗАДНИХ КРЫЛЬЕВ ТРАКТОРА.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫМИ ДИСКАМИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАВЕСКИ.

КОМФОРТНАЯ КАБИНА НА ПНЕВМОПОДУШКАХ, С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ, АУДИОСИСТЕМА, ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ, КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА. КРЕСЛО ОПЕРАТОРА НА ПНЕВМОПОДВЕСКЕ.

ПАКЕТ LED-ОСВЕЩЕНИЯ.

ШЛАНГ ПОДКАЧКИ КОЛЕС И ШЛАНГ ОБДУВА.



ВИДЕО/ФОТО/БРОШЮРА

- ✓ Гарантия 2 года или 1500 м. ч.
- ✓ Предпродажная подготовка
- ✓ Ввод в эксплуатацию
- ✓ Обучение оператора
- ✓ Доставка в хозяйство