

## КОЛЬЧАТО-ЗУБЧАТЫЕ КАТКИ ККЗ

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА



**85-350 л. с.**

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО БАРАБАНА



**470/510 мм**

КАТКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАВАЛИВАНИЯ, ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПОСЛЕБОРОЧНЫХ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ ВЫСОКОСТЕБЕЛЬНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.

ПРИ РАБОТЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПЕРЕМЕШИВАЕТ ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ С ВЕРХНИМИ СЛОЯМИ ПОЧВЫ. ПОСЛЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СОЗДАЕТСЯ СМЕСЬ, КОТОРАЯ ЗА ОСЕНЬ И ЗИМУ ПЕРЕГНИВАЕТ И В ДДАЛЬНЕЙШЕМ ИГРАЕТ РОЛЬ УДОБРЕНИЯ, ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА УРОЖАЙНОСТИ.



**БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!**



8 (86359) 40-700



[www.altair-ak.ru](http://www.altair-ak.ru)



САЙТ  
АЛЬТАИР



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ККЗ-6	ККЗ-9,2	ККЗ-12
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГА/Ч	ДО 6	ДО 9	ДО 12
ДИАМЕТР РАБОЧЕГО БАРАБАНА, ММ	470/510	470/510	470/510
ШИРИНА ЗАХВАТА, М	6	9	12
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч	ДО 12	ДО 10	ДО 10
ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч	ДО 10	ДО 10	ДО 10
ЧИСЛО СЕКЦИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ, ШТ.	3	5	7
МАССА МАШИНЫ, КГ	2635	3905	5515
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, Л. С.	85-90	100-130	250-350

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги в почве, измельчения крупных комьев земли при прикатывании зубчато-кольчатыми катками, а также выравнивания поверхности поля и для уплотнения почвы, что особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных культур.

Послепосевное прикатывание – необходимая операция для влагозадержания и обеспечения контакта семян с почвой. Такой контакт создает благоприятные условия для получения более раннего и дружного прорастания семян, что имеет существенное значение в повышении урожайности при посеве в засушливых и поврежденных ветровой эрозией районах.

- ✓ Гарантия 1 год
- ✓ Доставка по согласованию