

КОЛЬЧАТО-ЗУБЧАТЫЕ КАТКИ КЗК

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА



85-350 л. с.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО БАРАБАНА



470/520 мм

КАТКИ ЗУБЧАТО-КОЛЬЧАТЫЕ КЗК ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ КОМЬЕВ, РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ КОРКИ, ПРИКАТЫВАНИЯ ПОЧВЫ. ПОСЛЕ ПРИКАТЫВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛЯ ПОКРЫТА МУЛЬЧИРОВАННЫМ СЛОЕМ ПОЧВЫ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ СОХРАНЕНИЮ ВЛАГИ.

КАТОК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВСЕХ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ, КРОМЕ ЗОН ГОРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.



БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!



8 (86359) 40-700



www.altair-ak.ru



САЙТ
АЛЬТАИР



КОЛЬЧАТО-ЗУБЧАТЫЕ КАТКИ КЗК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	КЗК-6У	КЗК-9,2У	КЗК-12У-05
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГА/Ч	ДО 6	ДО 9	ДО 12
ДИАМЕТР РАБОЧЕГО БАРАБАНА, ММ	470/520	470/520	470/520
ШИРИНА ЗАХВАТА, М	6	9,2	12
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч	ДО 10	ДО 10	ДО 10
ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч	ДО 20	ДО 20	ДО 20
СЕКЦИВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ, ШТ.	3	5	12
МАССА МАШИНЫ, КГ	2600	4300	5490
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, Л. С.	85-90	100-130	250-350

ПРИМЕНЕНИЕ

Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги в почве, измельчения мелких комьев земли при прикатывании водоналивными катками, а также выравнивания поверхности поля и для уплотнения почвы, что особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных культур.

Послепосевное прикатывание – необходимая операция для влагозадержания и обеспечения контакта семян с почвой. Такой контакт создает благоприятные условия для получения более раннего и дружного прорастания семян, что имеет существенное значение в повышении урожайности при посеве в засушливых и поврежденных ветровой эрозией районах.

- ✓ Гарантия 1 год
- ✓ Доставка по согласованию