

# Альтаир

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА  
ЗАПЧАСТИ  
СЕРВИС



## РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК **KUHN VB 3260 OPTICUT**

ШИРИНА ПОДБОРЩИКА

**2,3 метра**

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

**OptiCut 14**

БЫСТРОТА, ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ – ВОТ ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА РУЛОННЫХ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ KUHN VB 3260 С ИЗМЕНЯЕМОЙ КАМЕРОЙ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ ТЮКИ ДИАМЕТРОМ ОТ 80 СМ ДО 160 СМ.

БЛАГОДАря УНИКАЛЬНЫМ ИННОВАЦИЯМ, ТАКИМ КАК ТЕХНОЛОГИЯ PROGRESSIVE DENSITY И DROPFLOOR. ЭТОТ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОЕЙ ЗАДАЧИ – ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ТЮКОВ.



**БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!**



+7 (86359) 40-700



[www.altair-ak.ru](http://www.altair-ak.ru)



САЙТ  
АЛЬТАИР



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА ЗАХВАТА ПОДБОРЩИКА, СМ	2,3
ШИРИНА РУЛОНА, СМ	1,6
ДИАМЕТР РУЛОНА МИН. – МАКС., СМ	80-160
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ ЗУБЬЕВ ПОДБОРЩИКА	5
СИСТЕМА ВТЯГИВАНИЯ	РЕЖУЩИЙ РОТОР OPTICUT 14
КОНТРОЛЬ/РЕГУЛИРОВКА ПЛОТНОСТИ	PROGRESSIVE DENSITY
ОБВЯЗЫВАНИЕ	СЕТКА
КАМЕРА ПРЕССОВАНИЯ	5 РЕМНЕЙ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	VT30 (NO ISOBUS)

## ОПИСАНИЕ



Режущий ротор OPTICUT 14 с двойными зубьями из износостойкой стали HARDOX. Расположение интегрального режущего ротора и мощных боковых шнеков на одной линии обеспечивает оптимальный захват массы при низком энергопотреблении.

- теоретическая длина резки 70 мм
- функция выбор группы {0/4/7/7/14}
- подборщик шириной 2,3 м с 5-ю рядами зубьев
- технология DROPFLOOR
- механическое отсоединение ротора



ВИДЕО/ФОТО/БРОШЮРА

- ✓ Гарантия 1 год
- ✓ Предпродажная подготовка
- ✓ Доставка
- ✓ Ввод в эксплуатацию
- ✓ Обучение оператора