

КАТКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ КИД

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА

85-350 л. с.

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО БАРАБАНА

510 мм

КАТКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАВАЛИВАНИЯ, ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПОСЛЕБОРОЧНЫХ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ ВЫСОКОСТЕБЕЛЬНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПЕРЕМЕШИВАЕТ ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ С ВЕРХНИМИ СЛОЯМИ ПОЧВЫ, А ПОСЛЕ СОЗДАЕТСЯ СМЕСЬ, КОТОРАЯ ЗА ОСЕНЬ И ЗИМУ ПЕРЕГНИВАЕТ И В ДДАЛЬНЕЙШЕМ ИГРАЕТ РОЛЬ УДОБРЕНИЯ, ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА УРОЖАЙНОСТИ.

Кид-6У Модификация катка
установка доп.крыльев и рабочих секций
Кид-6У универсальная рама

1720 KG сухой
2100 KG с водой
150 мм
Завязки
Рама 6 метров
80-90 л.с.

Универсальность
заменяемые рабочие органы
Кид-ККШ-КВГУ-КЭК

РАБОЧАЯ СЕКЦИЯ
С ШИФОННЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НОЖЕЙ

250
НОЖ 55ННС



РАСПОЛОЖЕНИЕ НОЖЕЙ
-УМЕНЬШАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ КАЧЕНИИ
ТЕМ САМЫМ НАГРУЗКА НА УЗЛЫ МЕНЬШЕ.
-ЛУЧШЕ РАЗБРАСЫВАЕТ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ
ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ.
-ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ
НОЖА С ПОЧВОЙ



ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ
СВОЕОБРАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
2 X ПОДШИПНИК А 208 ГОСТ 8338-75
-СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 38 КН
- ДИНАМИЧЕСКАЯ 61 КН
АНАЛОГ У ДРУГИХ МАШИН
ПОДШИПНИК ИФС-211
-СТАТИЧЕСКАЯ 30 КН
- ДИНАМИЧЕСКАЯ 44 КН.

КИД-6
КАТОК ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!



8 (86359) 40-700



www.altair-ak.ru



**САЙТ
АЛЬТАИР**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

	КИД-6	КИД-9М	КИД-12
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГА/Ч	ДО 6	ДО 9	ДО 12
ДИАМЕТР РАБОЧЕГО БАРАБАНА, ММ	510	510	510
ШИРИНА ЗАХВАТА, М	6	9	12
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч	ДО 12	ДО 12	ДО 12
ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч	ДО 20	ДО 20	ДО 20
ЧИСЛО СЕКЦИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ, ШТ.	3	5	12
МАССА МАШИНЫ, КГ	1720	2470	4280
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, Л. С.	85-90	100-130	250-350

ПРИМЕНЕНИЕ

Каток предназначен для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия. Рабочими органами катка являются барабаны, на которые установлены термообработанные ножи, изготовленные из стали 65Г. Перед применением барабаны заполняются водой.

Конструкция катка позволяет его безопасное транспортирование по дорогам общей сети за счет возможности его перевода в положение дальнего транспорта.

- ✓ Гарантия 1 год
- ✓ Доставка по согласованию